



必感电子 连接电缆产品目录

Catalog

Company Profile

公司简介



必感电子(苏州)有限公司于2021年创立于苏州，专注于工业传感及控制的产品开发制造及销售，致力于中国工业产业升级和智能制造转型。

公司拥有多项完全自主知识产权的传感器发明专利，借鉴和升华国外的传感器设计方案，坚持创新和独立建厂生产。灵活的设计体系，打造适合中国工业市场的传感器解决方案供应商。完备的生产制造体系、质量管理及供应链管理，为市场提供3年质保的高标准产品。坚持可持续发展，以人为本的经营理念，建立完善的员工激励及福利制度。

理念

创新专注
卓越品质

使命

为自动化提供
准确可靠的感知

愿景

成就自动化
传感器民族品牌



- 工业传感器研发、生产和销售
- 具有自主核心技术的研发团队
- 完备的生产制造体系、质量管理和供应链管理
- 卓越的产品品质
- 丰富的产品线
- 灵活的客户定制化设计
- 快速的响应时间和供货周期。
- 360全方位服务理念。



BitSENSE
—必感电子—

Contents
目
录

| | | |
|----------------------|-------|----|
| I | 连接电缆 | |
| I 产品概述 | | |
| 产品特点 | ----- | 01 |
| 选型规则 | ----- | 02 |
| II 标准工业用预制电缆, PUR | | |
| M8母头预制电缆 | ----- | 03 |
| M12母头预制电缆 | ----- | 05 |
| M12母头-M12公头预制电缆 | ----- | 07 |
| III 标准工业用预制电缆, PVC | | |
| M8母头预制电缆 | ----- | 09 |
| M12母头预制电缆 | ----- | 11 |
| M12母头-M12公头预制电缆 | ----- | 13 |
| IV 焊接场合用预制电缆 | | |
| M12母头防焊预制电缆 | ----- | 15 |
| M12母头-M12公头防焊预制电缆 | ----- | 17 |
| V 屏蔽预制电缆 | | |
| M12母头屏蔽预制电缆 | ----- | 19 |
| M12母头-M12公头屏蔽预制电缆 | ----- | 21 |
| VI 可接线插头&插座 ----- 23 | | |




电感式接近系列产品特点

Characteristics of Inductive Proximity Series Products

- 多种材质电缆, 满足所有工业应用场景
- 耐冲击, 抗震动
- 镀金触点, 电气连接安全可靠
- 性能可靠—100%测试
 - 电气测试
 - 高电压测试
 - 性能测试
 - 引脚分配测试
 - 短路测试
- 清晰的LED指示灯

产品选型规则

Product selection rules



*定制其他规格请联系当地销售

M8母头预制电缆,PUR

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列

M12
M12-M12

屏蔽系列

M12
M12-M12

可接线插头&插座

| 订购编号 | BKU3A01 | BKU3A02 | BKU3A03 | BKU3A04 | BKU3A05 | BKU4A01 | BKU4A02 | BKU4A03 | BKU4A04 | BKU4A05 | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| 芯数 | 3芯 | | | | | | 4芯 | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | |
| 线径 | 3* 0.25 mm ² | | | | | | 4* 0.25 mm ² | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M8直头 | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | |

M8母头预制电缆,PUR

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKU3A11 | BKU3A12 | BKU3A13 | BKU3A14 | BKU3A15 | BKU4A11 | BKU4A12 | BKU4A13 | BKU4A14 | BKU4A15 | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 3芯 | | | | | 4芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 3* 0.25 mm ² | | | | | 4* 0.25 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M8弯头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列

M8
M12
M12-M12PVC系列
M8
M12
M12-M12焊接系列
M12
M12-M12屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

M12母头预制电缆,PUR

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



PUR系列

M8

M12

M12-M12

PVC系列

M8

M12

M12-M12

焊接系列

M12

M12-M12

屏蔽系列

M12


M12-M12

可接线插头&插座

| 订购编号 | BKU4B01 | BKU4B02 | BKU4B03 | BKU4B04 | BKU4B05 | BKU5B01 | BKU5B02 | BKU5B03 | BKU5B04 | BKU5B05 |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头 | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | |

M12母头预制电缆,PUR

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKU4B11 | BKU4B12 | BKU4B13 | BKU4B14 | BKU4B15 | BKU5B11 | BKU5B12 | BKU5B13 | BKU5B14 | BKU5B15 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | <table border="1"> <tr> <td>1 ↗ brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2 ↗ white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4 ↗ black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3 ↗ blue (-)</td> </tr> </table> | | | | | 1 ↗ brown (+) | 2 ↗ white (N/C) | 4 ↗ black (N/O) | 3 ↗ blue (-) | <table border="1"> <tr> <td>1 ↗ brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2 ↗ white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4 ↗ black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3 ↗ blue (-)</td> </tr> <tr> <td>5 ↗ gn/ye (* gray)</td> </tr> </table> | | | | | 1 ↗ brown (+) | 2 ↗ white (N/C) | 4 ↗ black (N/O) | 3 ↗ blue (-) | 5 ↗ gn/ye (* gray) |
| 1 ↗ brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ↗ white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ↗ black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ↗ blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ↗ brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ↗ white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ↗ black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ↗ blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 ↗ gn/ye (* gray) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12PVC系列
M8
M12
M12-M12焊接系列
M12
M12-M12屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

M12母头-M12公头电缆,PUR

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列

M12
M12-M12

屏蔽系列

M12

M12-M12

可接线插头&插座



| 订购编号 | BKU4D01 | BKU4D02 | BKU4D03 | BKU4D04 | BKU4D05 | BKU5D01 | BKU5D02 | BKU5D03 | BKU5D04 | BKU5D05 | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头-M12直头 | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 250V AC / DC | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | |

M12母头-M12公头电缆,PUR

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKU4D11 | BKU4D12 | BKU4D13 | BKU4D14 | BKU4D15 | BKU5D11 | BKU5D12 | BKU5D13 | BKU5D14 | BKU5D15 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|---------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | 5 1 4 3 | 2 3 4 | 2 1 | 5 4 3 | 1 2 3 4 | 5 4 3 | 2 3 4 | 1 2 3 4 | 5 4 3 | 1 2 3 4 | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头-M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 250V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列

M12
M12-M12

屏蔽系列

M12
M12-M12

可接线插头&插座

M8母头预制电缆,PVC

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12





可接线插头&插座

| 订购编号 | BKV3A01 | BKV3A02 | BKV3A03 | BKV3A04 | BKV3A05 | BKV4A01 | BKV4A02 | BKV4A03 | BKV4A04 | BKV4A05 | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| 芯数 | 3芯 | | | | | | 4芯 | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | |
| 线径 | 3* 0.25 mm ² | | | | | | 4* 0.25 mm ² | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PVC | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M8直头 | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | |

M8母头预制电缆,PVC

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKV3A11 | BKV3A12 | BKV3A13 | BKV3A14 | BKV3A15 | BKV4A11 | BKV4A12 | BKV4A13 | BKV4A14 | BKV4A15 | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 3芯 | | | | | 4芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 3* 0.25 mm ² | | | | | 4* 0.25 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PVC | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M8弯头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

M12母头预制电缆,PVC

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



PUR系列

M8

M12

M12-M12

PVC系列

M8

M12

M12-M12

焊接系列

M12

M12-M12

屏蔽系列

M12


M12-M12

可接线插头&插座

| 订购编号 | BKV4B01 | BKV4B02 | BKV4B03 | BKV4B04 | BKV4B05 | BKV5B01 | BKV5B02 | BKV5B03 | BKV5B04 | BKV5B05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---|----------|--|--|--|--|--|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|----------|---|----------------|
| 芯数 | 4芯 | | | | | | 5芯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blue (-)</td> </tr> </table> | | | | | 1 | brown (+) | 2 | white (N/C) | 4 | black (N/O) | 3 | blue (-) | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blue (-)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>gn/ye (* gray)</td> </tr> </table> | | | | | 1 | brown (+) | 2 | white (N/C) | 4 | black (N/O) | 3 | blue (-) | 5 | gn/ye (* gray) |
| 1 | brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | gn/ye (* gray) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M12母头预制电缆,PVC

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKV4B11 | BKV4B12 | BKV4B13 | BKV4B14 | BKV4B15 | BKV5B11 | BKV5B12 | BKV5B13 | BKV5B14 | BKV5B15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|---|----------|--|--|--|--|--|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|----------|---|----------------|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blue (-)</td> </tr> </table> | | | | | 1 | brown (+) | 2 | white (N/C) | 4 | black (N/O) | 3 | blue (-) | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>blue (-)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>gn/ye (* gray)</td> </tr> </table> | | | | | 1 | brown (+) | 2 | white (N/C) | 4 | black (N/O) | 3 | blue (-) | 5 | gn/ye (* gray) |
| 1 | brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | gn/ye (* gray) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

M12母头-M12公头电缆,PVC

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列







M12
M12-M12

屏蔽系列

M12

可接线插头&插座



| 订购编号 | BKV4D01 | BKV4D02 | BKV4D03 | BKV4D04 | BKV4D05 | BKV5D01 | BKV5D02 | BKV5D03 | BKV5D04 | BKV5D05 | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 |   | | | | |   | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PVC | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头-M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 250V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

M12母头-M12公头电缆,PVC

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKV4D11 | BKV4D12 | BKV4D13 | BKV4D14 | BKV4D15 | BKV5D11 | BKV5D12 | BKV5D13 | BKV5D14 | BKV5D15 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | 5 1 4 3 | 2 3 4 | 2 3 4 | 1 5 4 3 | 2 3 4 | 5 1 4 3 | 2 3 4 | 1 5 4 3 | 2 3 4 | 1 5 4 3 | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PVC | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头-M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 250V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

防焊, M12母头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列

M12
M12-M12

屏蔽系列

M12
M12-M12

可接线插头&插座

| 订购编号 | BKW4B01 | BKW4B02 | BKW4B03 | BKW4B04 | BKW4B05 | BKW5B01 | BKW5B02 | BKW5B03 | BKW5B04 | BKW5B05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|---|----------|---|--|--|--|--|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|----------|---|----------------|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 橘黄色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR+PTFE防焊渣涂层 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~90°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | <table border="1"> <tr><td>1</td><td>brown (+)</td></tr> <tr><td>2</td><td>white (N/C)</td></tr> <tr><td>4</td><td>black (N/O)</td></tr> <tr><td>3</td><td>blue (-)</td></tr> </table> | | | | | 1 | brown (+) | 2 | white (N/C) | 4 | black (N/O) | 3 | blue (-) | <table border="1"> <tr><td>1</td><td>brown (+)</td></tr> <tr><td>2</td><td>white (N/C)</td></tr> <tr><td>4</td><td>black (N/O)</td></tr> <tr><td>3</td><td>blue (-)</td></tr> <tr><td>5</td><td>gn/ye (* gray)</td></tr> </table> | | | | | 1 | brown (+) | 2 | white (N/C) | 4 | black (N/O) | 3 | blue (-) | 5 | gn/ye (* gray) |
| 1 | brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | gn/ye (* gray) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

防焊, M12母头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKW4B11 | BKW4B12 | BKW4B13 | BKW4B14 | BKW4B15 | BKW5B11 | BKW5B12 | BKW5B13 | BKW5B14 | BKW5B15 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 橘黄色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR+PTFE防焊渣涂层 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 50V AC / 60V DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~90°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | <table border="1"> <tr> <td>1 ↗ brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2 ↗ white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4 ↗ black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3 ↗ blue (-)</td> </tr> </table> | | | | | 1 ↗ brown (+) | 2 ↗ white (N/C) | 4 ↗ black (N/O) | 3 ↗ blue (-) | <table border="1"> <tr> <td>1 ↗ brown (+)</td> </tr> <tr> <td>2 ↗ white (N/C)</td> </tr> <tr> <td>4 ↗ black (N/O)</td> </tr> <tr> <td>3 ↗ blue (-)</td> </tr> <tr> <td>5 ↗ gn/ye (* gray)</td> </tr> </table> | | | | | 1 ↗ brown (+) | 2 ↗ white (N/C) | 4 ↗ black (N/O) | 3 ↗ blue (-) | 5 ↗ gn/ye (* gray) |
| 1 ↗ brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ↗ white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ↗ black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ↗ blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ↗ brown (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ↗ white (N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ↗ black (N/O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ↗ blue (-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 ↗ gn/ye (* gray) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

防焊, M12母头-M12公头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列

M12
M12-M12

屏蔽系列

M12

可接线插头&插座



| 订购编号 | BKW4D01 | BKW4D02 | BKW4D03 | BKW4D04 | BKW4D05 | BKW5D01 | BKW5D02 | BKW5D03 | BKW5D04 | BKW5D05 | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 橘黄色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR+PTFE防焊渣涂层 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头-M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 250V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~90°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

防焊, M12母头-M12公头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKW4D11 | BKW4D12 | BKW4D13 | BKW4D14 | BKW4D15 | BKW5D11 | BKW5D12 | BKW5D13 | BKW5D14 | BKW5D15 | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 | | | | | 5芯 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 橘黄色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR+PTFE防焊渣涂层 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头-M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 250V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~90°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

屏蔽, M12母头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列

M12
M12-M12

屏蔽系列

M12
M12-M12

可接线插头&插座



| 订购编号 | BKH4B01 | BKH4B02 | BKH4B03 | BKH4B04 | BKH4B05 | BKH5B01 | BKH5B02 | BKH5B03 | BKH5B04 | BKH5B05 | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 屏蔽 | | | | | 5芯 屏蔽 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 灰色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 60V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

屏蔽, M12母头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKH4B11 | BKH4B12 | BKH4B13 | BKH4B14 | BKH4B15 | BKH5B11 | BKH5B12 | BKH5B13 | BKH5B14 | BKH5B15 | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 屏蔽 | | | | | 5芯 屏蔽 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 灰色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 60V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12

可接线插头&插座

屏蔽, M12母头-M12公头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

PUR系列

M8
M12
M12-M12

PVC系列

M8
M12
M12-M12

焊接系列







M12
M12-M12

屏蔽系列

M12

M12-M12



| 订购编号 | BKH4D01 | BKH4D02 | BKH4D03 | BKH4D04 | BKH4D05 | BKH5D01 | BKH5D02 | BKH5D03 | BKH5D04 | BKH5D05 | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|--|
| 芯数 | 4芯 屏蔽 | | | | | | 5芯 屏蔽 | | | | |
| 针脚布局 |   | | | | | |   | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | | | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | |
| 线缆颜色 | 灰色 | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12直头-M12直头 | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 60V AC / DC | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | |
| 接线图 |  | | | | |  | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | |

屏蔽, M12母头-M12公头电缆

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



| 订购编号 | BKH4D11 | BKH4D12 | BKH4D13 | BKH4D14 | BKH4D15 | BKH5D11 | BKH5D12 | BKH5D13 | BKH5D14 | BKH5D15 | | | | | |
|---------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 芯数 | 4芯 屏蔽 | | | | | 5芯 屏蔽 | | | | | | | | | |
| 针脚布局 | 5 1 4 2 3 | 2 3 1 4 | 5 1 4 2 3 | 5 2 3 1 4 | | | | | | | | | | | |
| 线缆长度[米] | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | |
| 线径 | 4* 0.34 mm ² | | | | | 5* 0.34 mm ² | | | | | | | | | |
| 线缆颜色 | 灰色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 线缆材质 | PUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头尺寸 | M12弯头-M12直头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 接头类别 | 母头-公头 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 | max 60V AC / DC | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP65/ IP66/ IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度范围 | -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线图 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注释* | 如需定制其他长度规格请咨询当地销售 | | | | | | | | | | | | | | |

PUR系列
M8
M12
M12-M12

PVC系列
M8
M12
M12-M12

焊接系列
M12
M12-M12

屏蔽系列
M12
M12-M12


可接线插头&插座

可接线插头 & 插座

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| PUR系列 M8 M12 M12-M12 | 外观 |  |  |  |  |  |  |
| PVC系列 M8 M12 M12-M12 | 订购编号 | BKA3M00 | BKA4M00 | BKA3A00 | BKA4A00 | BKA4H00 | BKA5H00 |
| 针脚布局 | 芯数 | 3芯 | 4芯 | 3芯 | 4芯 | 4芯 | 5芯 |
| | 4 | 2 4 | 4 | 4 2 | 2 1 | 2 1 | 1 2 |
| | 1 3 | 1 3 | 3 1 | 3 1 | 3 4 | 3 4 | 4 3 |
| 焊接系列 M12 M12-M12 | 针脚布局 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 直型, 公头 | | 直型, 母头 | | 直型, 公头 | | 直型, 母头 |
| 接口尺寸 | | M8 | | | | M12 | |
| 电气规格 | | A-Code | | | | A-Code | |
| 接线方式 | | 螺钉连接 | | | | 螺钉连接 | |
| 可接线径 | | 0.14~0.5 mm ² ; 电缆外径: 3.5~5mm | | | | 0.25~0.75 mm ² ; 电缆外径: 4~8mm | |
| 外壳材质 | | 尼龙/黑色 | | | | 尼龙/黑色 | |
| 锁紧螺母 | | 压铸锌镀镍 | | | | 压铸锌镀镍 | |
| 固定器 | | 尼龙/黑色 | | | | 尼龙/黑色 | |
| 触点材质 | | 黄铜镀金 | | | | 黄铜镀银 | |
| 密封圈 | | FPM/FKM | | | | FPM/FKM | |
| 最大电压 | | 60V | | | | 250V | |
| 最大电流 | | 4A | | | | 4A | |
| 绝缘电阻 | | ≥ 100MΩ | | | | ≥ 100MΩ | |
| 接触电阻 | | ≤ 5mΩ | | | | ≤ 5mΩ | |
| 环境温度 | | -25°C~85°C | | | | -25°C~85°C | |
| 防护等级 | | IP67 | | | | IP67 | |
| 标准 | | IEC61076-2-104 | | | | IEC61076-2-104 | |

尺寸图 DIMENSIONAL DRAWING




可接线插头 & 插座

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 外观 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 订购编号 | BKA4H10 | BKA5H10 | BKA4B10 | BKA5B10 | BKA4H00-M | BKA5H00-M | BKA4B00-M | BKA5B00-M |
| 芯数 | 4芯 | 5芯 | 4芯 | 5芯 | 4芯 | 5芯 | 4芯 | 5芯 |
| 针脚布局 | | | | | | | | |
| 类型 | 弯型, 公头 | 弯型, 母头 | | | 直型, 公头 | | 直型, 母头 | |
| 接口尺寸 | | M12 | | | | M12 | | |
| 电气规格 | | A-Code | | | | A-Code | | |
| 接线方式 | | 螺钉连接 | | | | 螺钉连接 | | |
| 可接线径 | 0.25~0.75mm ² ; 电缆外径: 4~8mm | | | | 0.25~0.75 mm ² ; 电缆外径: 4~8mm | | | |
| 外壳材质 | 尼龙/黑色 | | | | 压铸锌镀镍 | | | |
| 锁紧螺母 | 压铸锌镀镍 | | | | 压铸锌镀镍 | | | |
| 固定器 | 尼龙/黑色 | | | | 尼龙/黑色 | | | |
| 触点材质 | 黄铜镀银 | | | | 黄铜镀金 | | | |
| 密封圈 | FPM/FKM | | | | FPM/FKM | | | |
| 最大电压 | 250V | | | | 250V | | | |
| 最大电流 | 4A | | | | 4A | | | |
| 绝缘电阻 | ≥ 100MΩ | | | | ≥ 100MΩ | | | |
| 接触电阻 | ≤ 5mΩ | | | | ≤ 5mΩ | | | |
| 环境温度 | -25°C~85°C | | | | -25°C~85°C | | | |
| 防护等级 | IP67 | | | | IP67 | | | |
| 标准 | IEC61076-2-104 | | | | IEC61076-2-104 | | | |

尺寸图 DIMENSIONAL DRAWING




可接线插头 & 插座

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| PUR系列 M8 M12 M12-M12 | PVC系列 M8 M12 M12-M12 | 焊接系列 M12 M12-M12 | 屏蔽系列 M12 M12-M12 | 可接线插头&插座 | 外观 | | | | | | | | | |
| | | | | | 订购编号 | BKD4H00 | BKL5H00 | BKL5B00 | BKT4H00 | BKT4B00 | | | | |
| | | | | | 芯数 | 4芯 | 5芯 | 5芯 | 4芯 | 4芯 | | | | |
| | | | | | 针脚布局 | | | | | | | | | |
| | | | | | 类型 | 直型, 公头 | 直型, 公头 | 直型, 母头 | 直型, 公头 | 直型, 母头 | | | | |
| 接口尺寸 | | | | | | | | | | | | | | |
| M12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 电气规格 | | | | | | | | | | | | | | |
| D-Code | | | | | | | | | | | | | | |
| L-Code | | | | | | | | | | | | | | |
| 接线方式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 螺钉连接 | | | | | | | | | | | | | | |
| 可接线径 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.25~0.75 mm ² ; 电缆外径: 4~8mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 外壳材质 | | | | | | | | | | | | | | |
| 压铸锌镀镍 | | | | | | | | | | | | | | |
| 尼龙/黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 锁紧螺母 | | | | | | | | | | | | | | |
| 压铸锌镀镍 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定器 | | | | | | | | | | | | | | |
| 尼龙/黑色 | | | | | | | | | | | | | | |
| 触点材质 | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄铜镀金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 密封圈 | | | | | | | | | | | | | | |
| FPM/FKM | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大电压 | | | | | | | | | | | | | | |
| 250V | | | | | | | | | | | | | | |
| 60V | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大电流 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4A | | | | | | | | | | | | | | |
| 12A | | | | | | | | | | | | | | |
| 绝缘电阻 | | | | | | | | | | | | | | |
| $\geq 100\text{M}\Omega$ | | | | | | | | | | | | | | |
| $\leq 5\text{m}\Omega$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 接触电阻 | | | | | | | | | | | | | | |
| $\leq 5\text{m}\Omega$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 环境温度 | | | | | | | | | | | | | | |
| -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| -25°C~85°C | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | | | | | | | | | | | | | | |
| IP67 | | | | | | | | | | | | | | |
| IP65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| IEC61076-2-101 | | | | | | | | | | | | | | |
| IEC61076-2-104 | | | | | | | | | | | | | | |
| IEC61076-2-104 | | | | | | | | | | | | | | |

尺寸图 DIMENSIONAL DRAWING



产品概述：



压力传感器

温度传感器

液位传感器

流量传感器

RFID识别系统

IO-Link模块

位移传感器

接近传感器

光电传感器

超声波传感器

连接电缆

安装附件

必感电子(苏州)有限公司
BitSENSE Electronics (Suzhou) Co., Ltd

网址:www.bitsense.cn
邮箱:info@bitsense.cn
电话:0512-66961798

服务热线:400-021-2555
地址:苏州工业园区唯西路96号

本资料信息如有更改，恕不另外通知。印刷可能使产品图片与产品实样有所差别，购买时请参考实物。

Catalog_K_5125